


**ROTAX®****SERVICE INFORMATION**

5 UL 91-D

Dez. 1991

Kolben für ROTAX UL- Motoren (2- Takt)

Motortype	ROTAX Teile-Nr.	ELKO-Nr. ¹⁾	Stempelmaß am Kolbenboden		Nenndurchmesser DN ± 0,005 mm		Über- maße ²⁾	Höhe H [mm] ²⁾	Einbauspiel [mm] neu	Einbauspiel [mm] Verschleißgrenze
			rot	grün	rot	grün				
277 UL	995 280	EK 1699a/b	71,93	71,94	71,925	71,935	1	18,0	0,07-0,09	0,20
	996 245	EK 1784b	71,93	71,94	71,925	71,935	2	18,0	0,07-0,09	0,20
377 UL	994 970	EK 1629c	61,92	61,93	61,915	61,925	2	25,0	0,08-0,10	0,20
	994 975	EK 1629d	61,95	61,96	61,945	61,955	2	20,8	0,05-0,07	0,15
447 UL	996 035	EK 1695c	67,42	67,43	67,415	67,425	1	23,3	0,08-0,10	0,20
	886 050	EK 1695d	67,45	67,46	67,445	67,455	2	20,8	0,05-0,07	0,15
503 UL	995 285	EK 1784	71,93	71,94	71,925	71,935	2	18,0	0,07-0,09	0,20
	996 245	EK 1784b	71,93	71,94	71,925	71,935	2	18,0	0,07-0,09	0,20
462 UL	993 835	EK 1499d/e	69,42	69,43	69,415	69,425	1	23,0	0,08-0,10	0,20
532 UL	995 280	EK 1699a/b	71,93	71,94	71,925	71,935	1	18,0	0,07-0,09	0,20
	996 490	EK 1943	71,93	71,94	71,925	71,935	2	18,0	0,07-0,09	0,20
582 UL	996 305	EK 1893a/b	75,95	75,96	75,945	75,955	2	20,5	0,06-0,08	0,15
	886 270	EK 1893c	75,95	75,96	75,945	75,955	2	20,5	0,06-0,08	0,15



Anmerkung: 1) Am Kolbenboden gestempelt.

2) Maß H = Höhe für Messung des Nennmaßes am neuen Kolben senkrecht zur Kolbenbolzenachse.

Für gelaufene Kolben gilt auch das Maß H bzw. der größte Durchmesser.

3) Nennmaße der Übermaßkolben siehe entsprechende Ersatzteilliste

BOMBARDIER - ROTAX
GESELLSCHAFT M.B.H. MOTORENFABRIK**A-4623 GUNSKIRCHEN—AUSTRIA**
Telefon...43-(0)7246-271-0*, Telefax...43-(0)7246-370
Telex: 25546 brgk a, Telegr.: Bombrotax Gunkskirchen